

Artikeldatenblatt



**Paletten-Fahrgestell 22601 als
Routenzug**

Ausführung:

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit robusten routenzuggeeigneten Stahlgestellen, Räder Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Nabe mit Präzisionskugellagern. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite, bequem mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig senkrecht in die Ruhestellung. An der Lenkrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung. Dieses Kupplungssystem gewährleistet eine bestmögliche Spurtreue. Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen! Maximal 5 Fahrgestelle in einem Zug. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Maximales Zuggewicht 3000 kg.



Technische Details

Tragkraft	1000 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	282 mm
Ladefläche	1210 x 810 L x B mm
Außenmaße	1327 x 855 x 775 L x B x H mm
Höhe	282 mm
Bereifung	Polyurethan 200 x 50 mm
Eigengewicht	50 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	3 Jahre
EAN-Code	4017976226019
Artikelnummer	22601