

# Artikeldatenblatt

## Ausführung:

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm



**Paletten-Fahrgestell 23891 für Routenzüge**



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1050 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	280 mm
<b>Ladefläche</b>	1210 x 810 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1255 x 855 x 327 L x B x H mm
<b>Höhe</b>	280 mm
<b>Bereifung</b>	Polyamid 200 x 50 mm
<b>Eigengewicht</b>	34 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976238913
<b>Artikelnummer</b>	23891