

# Artikeldatenblatt



## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Kastenwagen 3392 mit Gitterwänden



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
<b>Ladefläche</b>	1000 x 680 L x B mm
<b>Höhe</b>	1792 mm
<b>Bereifung</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	133 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976013152
<b>Artikelnummer</b>	3392