

Artikeldatenblatt



Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Kastenwagen 3393 mit Gitterwänden



Technische Details

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tragkraft | 750 kg |
| Etagenhöhen bzw. Ladehöhe | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm |
| Ladefläche | 1200 x 780 L x B mm |
| Höhe | 1792 mm |
| Bereifung | TPE 200 x 40 mm |
| Eigengewicht | 151 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| EAN-Code | 4017976019154 |
| Artikelnummer | 3393 |