

# Artikeldatenblatt



Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden

## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.



## Technische Details

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Tragkraft</b>                 | 750 kg                       |
| <b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b> | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm |
| <b>Ladefläche</b>                | 1000 x 680 L x B mm          |
| <b>Höhe</b>                      | 1792 mm                      |
| <b>Bereifung</b>                 | TPE 200 x 40 mm              |
| <b>Eigengewicht</b>              | 154 kg                       |
| <b>Ursprungsland</b>             | Deutschland                  |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 8716800000                   |
| <b>Garantie</b>                  | 10 Jahre                     |
| <b>EAN-Code</b>                  | 4017976043920                |
| <b>Artikelnummer</b>             | 4392                         |