

# Artikeldatenblatt



Kastenwagen 5593 mit ALU-Wänden

## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
<b>Ladefläche</b>	1200 x 780 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1370 x 845 x 1792 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	173 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976019161
<b>Artikelnummer</b>	5593